



Leistung: 370 Watt

Bis 75 Zuhörer

L.U.C.A.S XT Satellite



| | |
|-------------------------|--|
| Frequenzgang | 92 Hz - 21 kHz +/- 3 dB |
| Empfindlichkeit 1W@1m * | 97 dB |
| Max. Schalldruck @1m * | 115 dB @ 10% THD |
| Nennimpedanz | 4 ohms |
| Mitteltonlautsprecher | 1x 6.5" HK Audio Custom |
| Hochtöner/ Treiber | 1x 1" dome tweeter |
| Directivity | 80° x 50° |
| Trennfrequenz | 3 kHz, 12 dB/ Oktave |
| Belastbarkeit nominal | 60 W RMS |
| Anschlüsse | 1x Speakon® Neutrik NL 4 |
| Hochständerflansch | HK Audio MicroTilt™, 15 mm |
| Gewicht | 4.5 kg / 9.9 lbs. |
| Abmessungen (BxHxT) | 18.5 x 27.5 x 21.5 cm 7 1/4" x 10 7/8" x 8 1/2" |

L.U.C.A.S XT Subwoofer



| | |
|-------------------------------|--|
| Frequenzgang | 43 - 92 Hz, +/- 3 dB |
| Empfindlichkeit 1W@1m * | 97 dB |
| Max. Schalldruck @1m * | 117 dB @ 10% THD |
| Basslautsprecher | 1x 10" HK Audio Custom |
| Verstärker Subwoofer | 250 W RMS |
| Verstärker Satellite/ Topteil | 2x 60 W RMS |
| Anschlüsse | 2x XLR Kombibuchse 2x Cinch AUX IN 2x Cinch MIX OUT 2x Speakon® satellite out |
| Gewicht | 16 kg / 35.2 lbs. |
| Abmessungen (BxHxT) | 32 cm x 41 cm x 46.5 cm 12 5/8" x 16 1/8" x 18 3/8" |

* Alle Messungen in Half- Space