# Matrox DualHead2Go & TripleHead2Go



# Mit mehr Überblick die Produktivität steigern.

DualHead2Go und TripleHead2Go sind externe Multimonitor-Upgrades, mit denen Sie zwei oder drei Displays an Ihrem Laptop- oder Desktop-Computer betreiben können. Der Anschluss erfolgt direkt am Video-Ausgang des Systems, dessen GPU somit über alle Displays hochwertige, unkomprimierte Grafiken und Videos liefern kann. Auf Laptops, Systemen mit integrierten Grafikkarten oder ohne Erweiterungssteckplätze sowie auf geschlossenen und bereits validierten Systemen sorgen diese kleinen schwarzen Kästchen für hervorragende Multimonitor-Funktionalität.

# Wichtige Merkmale

- Ermöglicht den Betrieb von zwei oder drei Displays gleichzeitig an Ihrem Notebook- oder Desktop-Computer
- Unterstützt eine maximale Auflösung von 5760x1080 (3x 1920x1080) über drei Displays.
- Unterstützt eine maximale Auflösung von 3840x1200 (2x 1920x1200) über zwei Displays.
- · Schafft mit der vorhandenen GPU Ihres Systems eine stabile Plattform für Office-, 3D-Design- und Multimedia-Anwendungen
- Funktioniert mit VGA-, DVI-, DisplayPort- und HDMI-Displays oder -Projektoren<sup>2</sup>
- · Schnelle und einfache Installation; kein Öffnen des Computergehäuses oder Einbau von Komponenten nötig
- Externes Gerät, das die Garantie Ihres Systems nicht gefährdet
- Mit Matrox Clone kann die Anzeige eines Monitors auf einem anderen dupliziert werden
- Beinhaltet die Software Matrox PowerDesk, mit der Sie Ihre Desktop-Konfiguration ganz einfach verwalten können
- PC- und Mac-kompatibel





#### Intelligenter arbeiten.

DualHead2Go und TripleHead2Go bilden die ultimative Multimonitor-Konfiguration für professionelle Anwender, die ihre Produktivität steigern möchten. Sie können auf den einzelnen Monitoren unterschiedliche Anwendungen anzeigen lassen oder eine einzige Anwendung über mehrere Displays verteilen. Durch die Arbeit mit mehreren Monitoren können Sie Ihren Arbeitsbereich effizienter nutzen und ein bequemeres Multitasking erreichen.

# Wählen Sie die für Sie optimale Lösung

	Matrox DualHead2Go Analog Edition	Matrox DualHead2Go Digital Edition	Matrox DualHead2Go DP Edition	Matrox TripleHead2Go Analog Edition	Matrox TripleHead2Go Digital Edition	Matrox TripleHead2Go DP Edition
Teilenummern	D2G-A2A-IF	D2G-A2D-IF	D2G-DP-MIF	T2G-A3A-AJF <sup>3</sup> T2G-A3A-EUF <sup>3</sup> T2G-A3A-FEF <sup>3</sup>	T2G-D3D-IF	T2G-DP-MIF
Max. Anzahl an Displays	2	2	2	2 oder 3	2 oder 3	2 oder 3
Maximale DVI-Auflösung	-	3840x1200 (2x 1920x1200)	3840x1200 (2x 1920x1200)	-	5040x1050 (3x 1680x1050)' 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080)* 5040x1050 (3x 1680x1050) 3840x1200 (2x 1920x1200)
Maximale VGA-Auflösung	2560x1024 (2x 1280x1024)	3360x1050 (2x 1680x1050)	3360x1050 (2x 1680x1050)	3840x1024 (3x 1280x1024)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)
Maximale DisplayPort- Auflösung	_	_	3840x1200 (2x 1920x1200)	_	_	5760x1080 (3x 1920x1080)* 3840x1200 (2x 1920x1200)
Eingangsanschlüsse	1x VGA	1x VGA	1x DisplayPort	1x VGA	1x DVI-DL oder 1x VGA	1x DisplayPort
Ausgangsanschlüsse	2x VGA	2x DVI-I	2x DisplayPort	3x VGA	3x DVI-I	3x DisplayPort
Stromversorgung	USB- Stromversorgung	USB- Stromversorgung	USB- und DisplayPort- Stromversorgung	Stromversorgung (5 VDC, 2 A)	USB- Stromversorgung	USB- und DisplayPort- Stromversorgung
Lieferumfang	VGA/VGA- Eingangskabel (Länge ca. 60 cm) USB-Kabel Software-CD	VGA/VGA- Eingangskabel (Länge ca. 60 cm) USB-Kabel Software-CD	DP/     DP-Eingangskabel     Mini-DP/     DP-Eingangskabel     USB-Kabel     OD mit ersten     Schritten	VGAVGA- Eingangskabel (Länge ca. 60 cm)  DVIV/GA- Eingangskabel (Länge ca. 60 cm)  Externer 5-VDC- Netzadapter  Regional- spezifisches Netzkabel  Software-CD	VGAVGA- Eingangskabel (Länge ca. 60 cm) DVI-DL/DVI-DL- Eingangskabel (Länge ca. 60 cm) USB-Kabel Software-CD	DP/ DP-Eingangskabel     Mini-DP/ DP-Eingangskabel     USB-Kabel     CD mit ersten Schritten
Clone-Modus	✓	_	✓	_	_	✓
Bezel Management	_	_	_	_	√ (nur Windows)	(nur Windows)
Surround Gaming	_	_	_	✓	✓	1
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

# Unterstützte Betriebssysteme

Microsoft<sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 7, Windows Vista<sup>®</sup> (32/64 Bit), Windows XP (32/64 Bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit), Windows 2000, Mac<sup>®</sup> OS X (10.4, 10.5, 10.6) und Linux<sup>®</sup>

<sup>1</sup> Die maximale Auflösung hängt von System, Monitorart, GXM-Modell und Betriebssystem ab. Alle an ein DualHead2Go- oder TripleHead2Go-Modul angeschlossenen Displays müssen mit derselben Auflösung betrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrox.com/graphics/gxm<sup>-2</sup> Modellspezifisch für DualHead2Go und TripleHead2Go. Unter Umständen sind Zusatzadapter erforderlich, die getrennt erworben werden müssen.
<sup>3</sup> Die Teilenummer für Nordamerika ist mit "AJ" gekennzeichnet, diejenige für Europa und das übrige Asien mit "EU" bzw. "FE". <sup>4</sup> Verfügbar unter den Betriebssystemen Windows XP, Windows Vista und Windows 7. TripleHead2Go Digital Edition muss an den Dual-Link-DVI-Ausgang des Systems angeschlossen werden. <sup>5</sup> Auflösung bei 50 Hz unterstützt; dies kann mit bestimmten Displays inkompatibel sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Monitoranbieter nach der Kompatibilität. <sup>6</sup> Kontaktieren Sie Matrox für getestete Versionen führender Linux-Distributionen.

